COLIBRì BL 512 MOTO

EN
COLIBRI BL 512 MOTO semi-automatic tyre changer with swing arm

DE
COLIBRI BL 512 MOTO Halbautomatisches Reifenmontiergerät mit schiebarem Montagearm

FR
COLIBRI BL 512 MOTO Démonte-pneu semi-automatique avec bras-potence






EN
Self-centring device on mobile tracks fitted with specific clamping system for blocking motorcycle wheels measuring from 8" to 25".

DE
Zentrierteller mit beweglichen Laufschienen und speziellen Spannklemmen für Motorradräder von 8" bis 25".

FR
Centrage automatique à voies mobiles équipé d'étaux spécifiques pour le blocage des roues de moto de 8" à 25".



EN
3 position pneumatic bead breaker, which operates on wheels up to 330 mm.

DE
Pneumatische Abdrückeinheit mit 3 Positionen für Räder bis 330 mm.

FR
Détalonneur pneumatique à 3 positions qui fonctionne sur les roues de 330 mm maximum.



EN
Teflon tool specifically for motorcycle wheels.

DE
Werkzeug aus speziellem Teflon für Motorräder.

FR
Outil en Téflon spécifique pour les roues de motos.

SBM 60 Bike

EN
Compact and economical electronic wheel balancer fitted with a motorcycle flange with 14 mm shaft and series of adapters for per motorcycles and scooters. Simple and intuitive keyboard for greater functionality. Double display for clear and efficient viewing. Motor launch and option to operate on the wheels of the vehicle when equipped with the appropriate flange.

DE
Kompakte und wirtschaftliche elektronische Auswuchtmaschine mit Motorrad-Flansch, 14-mm-Welle und Adaptersatz für Motorräder und -roller. Einfache und intuitive Bedientastatur für mehr Funktionalität. Doppeltes Display für eine klare und effiziente Anzeige. Motorisierter Anwurf und Möglichkeit zum Arbeiten an Pkw-Rädern, wenn mit entsprechendem Flansch ausgerüstet.

FR
Equilibreuse électronique compacte et économique, équipée d'une bride moto avec un arbre de 14 mm et une série d'adaptateurs pour motos et scooters. Clavier de commande simple et intuitif pour une meilleure fonctionnalité. Double écran pour une visualisation claire et efficace. Lancement à moteur et la possibilité de travailler sur roues de voiture, si elle est équipée de la bride appropriée



EN
Small space-saver hood for optimisation of clearance.

DE
Radabdeckung mit reduzierten Abmessungen zur Optimierung des Platzbedarfs.

FR
Carter couvre-roue à dimensions réduites pour optimiser l'encombrement.

EN
ALUEASY feeler pin to facilitate positioning of counterweights in the aluminium rim.

DE
ALUEASY Taster zur einfacheren Positionierung der Gewichte an Leichtmetallfelgen.

FR
Palpeur ALUEASY pour faciliter le positionnement des poids sur les cercles en alliage.

EN
Parking brake for facilitating the application of the weight.

DE
Feststellbremse zum einfacheren Anbringen des Gewichts.

FR
Frein de stationnement pour faciliter l'application du poids.

EN
Self-diagnosis function
Self-calibration function;
Program for hidden weights behind the spokes
5 programs for motorcycle wheels;
Static imbalance optimisation program.

DE
Selbstdiagnose- und Selbstkalibrierungs-Funktionen;
Programm versteckte Gewichte;
5 Programme für Räder von Motorrädern;
Programm zur Optimierung der statischen Unwuchtung.

FR
Fonction d'Auto-diagnostic et d'Auto-étalonnage;
Programme poids cachés;
5 programmes pour roues de moto;
Programme d'optimisation du déséquilibre statique;

Standard accessories / Im Lieferumfang / Accessoires standard



PN: 1 695 102 766
- Plastic motorcycle mounting head
- Kunststoffmontagekopf
- Tourelle moto en plastique



PN: 1 695 106 152
- Nylon protection for bead breaker blade
- Kunststoffschutz für Reifenabdrücker
- Protection en nylon pour palette détalonneur

Optional accessories / Sonderzubehöre / Articles facultatifs



PN: 1 695 102 647
- Passenger car standard mounting head
- Pkw-standard Montierkopf
- Outil standard



PN: 1 695 101 608
- Turret tab protection kit (5 pce)
- Kunststoffschutz für Montagefinger (5 Stk.)
- Kit (5 pièces) protection languette tourelle



PN: 1 695 102 725
- Turret wing protection
- Kunststoffflügel für Montagekopf
- Protection à la tourelle

Standard accessories / Im Lieferumfang / Accessoires standard



PN: 1 695 654 039

- Fast bike flange (Ø 14mm)
- Experten Motorradspannkit (Ø 14mm)
- Bride moto rapide (Ø 14mm)

Optional accessories / Sonderzubehöre / Articles facultatifs



PN: 1 695 654 060

- Monolever wheels centring kit+shaft 19mm
- Experten Motorradspannkit (Ø 19mm)
- Kit base pour moto unique bras-arbre 19 mm (avec présentoir)



PN: 1 695 653 430


- Centering shaft (Ø 10mm) for coni cali shaft gripping length 177 mm
- Mittelwelle (Ø 10 mm) für Motorrad. Länge 177 mm
- Arbre 10 mm




PN: 1 695 602 400

- Flange complete with cones
- Flansch komplett mit Konen
- Bride complète avec des cônes

Dimension / Abmessungen / Dimensions



Dimension / Abmessungen / Dimensions



Specification / Technische Daten / Donnes Tecnoiques

	KC		Pmax						
COLIBRì BL 512 MOTO	**200 kg**	**110V, 1 ph, 60 Hz 230V, 1 ph, 50-60 Hz 230/400V, 3 ph, 50 Hz**	**1 hp 1,5 hp 0,75 hp**	**7 rpm 7 rpm 7,5 rpm**	**980 mm**	**10"–20" 12"–23"**	**7"**	**8-10 bar**	**10000 N**
SBM 60 Bike	**78 kg**	**230V, 1ph 50-60 Hz**	**0,5 kW**	**208 rpm (50 Hz) – 250 rpm (60 Hz)**	**820 mm**	**8"-26,5"**	**2"-20"**	**-**	**-**

Sicam S.r.l. Società Unipersonale A Bosch Group Company
Via G. Corradini– 42015 Correggio (R.E) Italy
Tel. +39 0522 643.311 – Telefax +39 0522 637.760
E-mail: sales@sicam.it – http://www.sicam.it

Contact dealer / Händler in Ihrer Nähe / Espace pour le concessionnaire

www.glabcorreggio.it

Cod. 1695..d10.111-810 / 2012-01-06

SICAM

MOTORCYCLE LINE





EN

Thirty years experience in the sector and many collaborations with motorcycle specialists, have allowed to increase objectives, thus creating a line dedicated to two wheels.
The SICAM range stands out for its sturdy products obtained by using, for example, the same bead breaker cylinder and the same measurement unit as the vehicle range.

DE

Dreißigjährige Erfahrung in der Branche und Zusammenarbeit mit zahlreichen Spezialisten im Motorradbereich ermöglichen uns, die Zielgruppe um eine spezielle Linie für den Zweiradbereich zu erweitern.
Die SICAM Linie zeichnet sich durch die Robustheit der Produkte aus, die durch den Einsatz z. B. desselben Abdrückzylinders und derselben Messeinheit wie bei der Pkw-Modellreihe erreicht wird.

FR

Una experiencia de treinta años en el sector y las muchas colaboraciones con los especialistas de la motocicleta, han permitido ampliar los objetivos creando una línea dedicada a las dos ruedas.
La línea SICAM se caracteriza por la robustez de sus productos, que se obtiene gracias al uso, por ejemplo, del mismo cilindro destalonador y de la misma unidad de medida de la gama del automóvil.

The right to make changes of a technical nature and to alter the range on offers is reserved
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques et de modification de la gamme de l'offre